

## RUOTA E 125X50/50 CRS SCF M22 M12X30

### Serie Ruota E

Ruote in gomma elastica nera e mozzo in alluminio pressofuso.  
Disponibili con cuscinetti a sfere o rullini.  
Organo di rotolamento: cuscinetto a rullini.  
Nucleo in acciaio.

### Serie Supporto M22


Supporti serie M22, medio-leggeri; versione girevole a doppio giro di sfere; zincati bianchi.

Supporto a codolo filettato  $\varnothing$  M12x30 mm.



### Dati Tecnici

Diametro ruota	D	125 mm
Larghezza del battistrada	E	50,0 mm
Diametro foro	d	20 mm
Peso articolo		2,000 kg
Larghezza mozzo	L	50 mm
Altezza totale	H	159 mm
Dimensioni perno di fissaggio	PxQ	M12x30 mm
Disassamento	F	49 mm
Larghezza forcella	U	50 mm
Portata		200 kg



### Articoli correlati

Ricambio ruota: **2052**

Versione con freno: **16430FRVC**

### CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito [www.lagspa.it/downloads](http://www.lagspa.it/downloads). Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.**