

## RUOTA P 80X30/40 CCX SCF X20 M12X25

### Serie Ruota P

Ruote monolitiche in polyammide 6 disponibili con cuscinetti a sfere di precisione schermati o inox, rullini standard o inox e a foro passante. Ruota con cuscinetti a sfere di precisione in inox a tenuta stagna (2RS).

### Serie Supporto INOX20


Supporti serie Inox20 da lamiera inossidabile, girevoli a doppio giro di sfere; finitura lucida.

Supporto a codolo inox filettato Ø M12x25 mm.



### Dati Tecnici

<b>Diametro ruota</b>	D	80 mm
<b>Larghezza del battistrada</b>	E	30,0 mm
<b>Diametro sede cuscinetti</b>	s	35 mm
<b>Diametro foro</b>	d	15 mm
<b>Scartamento esterno cuscinetti</b>	V	38 mm
<b>Peso articolo</b>		0,710 kg
<b>Larghezza mozzo</b>	L	40 mm
<b>Altezza totale</b>	H	106 mm
<b>Dimensioni perno di fissaggio</b>	PxQ	M12x25 mm
<b>Disassamento</b>	F	33 mm
<b>Larghezza forcella</b>	U	40 mm
<b>Portata</b>		150 kg



### Articoli correlati

Ricambio ruota: [4001XCC](#)

Versione con freno: [17267FRYB](#)

### CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito [www.lagspa.it/downloads](http://www.lagspa.it/downloads). Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.**