

## RUOTA A 100X30/40 CC SCL M22/50 22X50+FR

### Serie Ruota A

Ruote in poliuretano colato 95 Sh.A. con mozzo in polyammide 6.  
Ruota con cuscinetti a sfere.

### Serie Supporto M22

Supporti serie M22, medio-leggeri; versione girevole a doppio giro di sfere; zincati bianchi.


Freno anteriore a doppia azione, total stop.

Supporto con fissaggio a codolo liscio Ø 22x50 mm.



### Dati Tecnici

Diametro ruota	D	100 mm
Larghezza del battistrada	E	30,0 mm
Diametro sede cuscinetti	s	35 mm
Diametro foro	d	15 mm
Scartamento esterno cuscinetti	V	38 mm
Peso articolo		1,250 kg
Larghezza mozzo	L	40 mm
Altezza totale	H	129 mm
Dimensioni perno di fissaggio	PxQ	22x50 mm
Disassamento	F	46 mm
Larghezza forcella	U	50 mm
Portata		200 kg



### Articoli correlati

Ricambio ruota: [4501CC](#)  
Versione base: [20204DD](#)

### CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito [www.lagspa.it/downloads](http://www.lagspa.it/downloads). Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.**