

RUOTA T 80X20/20 CC SCL M22 20X50

Serie Ruota T

Ruote con battistrada in poliuretano colato 95Sh.A e mozzo in alluminio pressofuso; disponibili con cuscinetti a sfere o a rullini.

Ruota con cuscinetti a sfere.

Ruota con un solo cuscinetto.

Serie Supporto M22

Supporti serie M22, medio-leggeri; versione girevole a doppio giro di sfere; zincati bianchi.


Ruota corredata di parafili a protezione del mozzo

Supporto con fissaggio a codolo liscio \varnothing 20x50 mm.



Dati Tecnici

Diametro ruota	D	80 mm
Larghezza del battistrada	E	20,0 mm
Diametro sede cuscinetti	s	32 mm
Diametro foro	d	12 mm
Scartamento esterno cuscinetti	V	10 mm
Peso articolo		0,760 kg
Larghezza mozzo	L	20 mm
Altezza totale	H	106 mm
Dimensioni perno di fissaggio	PxQ	20x50 mm
Disassamento	F	33 mm
Larghezza forcella	U	40 mm
Portata		120 kg



Articoli correlati

Ricambio ruota: **8001CC**

Versione base: **26202DA**

Versione con freno: **26202FRDA**

Versione con parafilo: **26202FRPFDA**

CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito www.lagspa.it/downloads. Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.**