

## RUOTA T 150X40/50 CC SCL M22/60 27X60

### Serie Ruota T

Ruote con battistrada in poliuretano colato 95Sh.A e mozzo in alluminio pressofuso; disponibili con cuscinetti a sfere o a rullini.

Ruota con cuscinetti a sfere.

### Serie Supporto M22


Supporti serie M22, medio-leggeri; versione girevole a doppio giro di sfere; zincati bianchi.

Supporto con fissaggio a codolo liscio  $\varnothing$  27x60 mm.



### Dati Tecnici

<b>Diametro ruota</b>	D	150 mm
<b>Larghezza del battistrada</b>	E	40,0 mm
<b>Diametro sede cuscinetti</b>	s	47 mm
<b>Diametro foro</b>	d	20 mm
<b>Scartamento esterno cuscinetti</b>	V	44 mm
<b>Peso articolo</b>		2,520 kg
<b>Larghezza mozzo</b>	L	50 mm
<b>Altezza totale</b>	H	191 mm
<b>Dimensioni perno di fissaggio</b>	PxQ	27x60 mm
<b>Disassamento</b>	F	56 mm
<b>Larghezza forcella</b>	U	60 mm
<b>Portata</b>		300 kg



### Articoli correlati

Ricambio ruota: [8017CC](#)

### CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito [www.lagspa.it/downloads](http://www.lagspa.it/downloads). Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.**