

RUOTA AS 125X40/40 CCX SCF X20/50 M14X30

Serie Ruota AS

Ruote con rivestimento in poliuretano soft 87 Sh.A . con mozzo in polyammide 6.
Ruota con cuscinetti a sfere di precisione in inox a tenuta stagna (2RS).

Serie Supporto INOX20


Supporti serie Inox20 da lamiera inossidabile, girevoli a doppio giro di sfere; finitura lucida.

Supporto a codolo inox filettato Ø M14x30 mm.



Dati Tecnici

Diametro ruota	D	125 mm
Larghezza del battistrada	E	40,0 mm
Diametro sede cuscinetti	s	35 mm
Diametro foro	d	15 mm
Scartamento esterno cuscinetti	V	38 mm
Peso articolo		1,380 kg
Larghezza mozzo	L	40 mm
Altezza totale	H	159 mm
Dimensioni perno di fissaggio	PxQ	M14x30 mm
Disassamento	F	49 mm
Larghezza forcella	U	50 mm
Portata		250 kg



Articoli correlati

Ricambio ruota: [35016XCC](#)
Versione con freno: [35365FRYD](#)

CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito www.lagspa.it/downloads. Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.**