

RUOTA U 140X50/60 CC SCF X20 M12X30

Serie Ruota U

Ruote monolitiche in alluminio idonee per alte temperature (-40°C / +270°C). Disponibili con cuscinetti a sfere standard o inox
Ruota con cuscinetti a sfere.

Serie Supporto INOX20


Supporti serie Inox20 da lamiera inossidabile, girevoli a doppio giro di sfere; finitura lucida.

Supporto a codolo inox filettato Ø M12x30 mm.



Dati Tecnici

Diametro ruota	D	140 mm
Larghezza del battistrada	E	50,0 mm
Diametro sede cuscinetti	s	47 mm
Diametro foro	d	20 mm
Scartamento esterno cuscinetti	V	54 mm
Peso articolo		2,300 kg
Larghezza mozzo	L	60 mm
Altezza totale	H	198 mm
Dimensioni perno di fissaggio	PxQ	M12x30 mm
Disassamento	F	57 mm
Larghezza forcella	U	60 mm
Portata		370 kg



Articoli correlati

Ricambio ruota: [39024CC](#)

CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito www.lagspa.it/downloads. Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.**